



# 产品技术规格书

项目编号	PYW000340-20025	产品型号	BXF-200MTF
规格书版本	S04	开发工程师	汪汝云

拟制	刘建清	日期	2021.11.23
审核	汪汝云	日期	2021.11.23
批准	沈廷望	日期	2021.11.23

**变更原因及内容:**

S02: 更新输入电流参数及输出时序定义.  
S03: a, 修改动态特性描述, b, 更新定位图及线材图.  
S04: 修改输出线材长度方式 (外露)。

签名: 刘建清



东莞市北斗星电子科技有限公司

版权所有 侵权必究



## ■特点:

- 宽范围输入电压 (200VAC ~ 240 VAC)
- 宽工作温度环境 (-10°C~45°C)
- 内建主动式 PFC 功能, PF>0.95
- 完备的过载、过压、短路保护功能
- 带 ON/OFF 控制开关、PG 信号



★图片供参考


## ■规格

产品名称 注 1		BXF-200MTF				
输出	额定输出电压	V1 3.3V	V2 5V	V3 -12V	V4 12V	V5 5VSB
	额定最小电流	0.2A	0.2A	0	1A	0.05A
	额定输出电流	4A	8A	0.3A	11A	2.0A
	峰值输出电流	6A	10A	0.3A	13A	2.0A
	额定输出功率	3.3V&5V 输出总功率 60W 最大		整机输出总功率 200W 最大		
	纹波噪声 注 2	≤50mV	≤50mV	≤120mV	≤120mV	≤50mV
	稳压精度	±5%	±5%	±10%	±5%	±5%
	输出启动时间	≤3S (230Vac input, Full load)				
	输出容性负载	10000uF max	10000uF max	350uF max	10000uF max	350uF max
	输出保持时间	≥10mS	≥10mS	≥10mS	≥10mS	≥10mS
输入	电压过冲	≤10%				
	动态特性	25%-75%Load:10%Vp-p				
	输入电压范围	180Vac~264Vac				
	额定输入电压	200Vac~240Vac / 50/60Hz				
	启动电压	176Vac				
	效率 (典型值)	≥75% @ 220Vac				
	输入电流 (最大值.)	1.6A/180Vac~264Vac				
保护功能	功率因数	>0.95@220Vac,Fullload				
	启动冲击电流	<85A@264Vac Cold start				
	输出过功率保护	110%-160% 荡机, PS/ON 复位可恢复.				
	输出短路保护	荡机, PS/ON 复位可恢复.				
	输出过压保护	+3.3V 过压保护 4.5V max /+5V 过压保护 6.3V max/+12V 过压保护 16V max, 荡机, PS/ON 复位可恢复.				
工作环境	PG 信号	PG 信号范围 100mS~500mS.(80%Full Load)PF 范围 0.8mS~40mS.(80%Full Load)				
	PS/ON 遥控开关	PS/ON: 0-0.8V 电源开启: 大于 2V 电源关断. (加载 4mA 电流时, 小于 0.4V.)				
	工作温度及湿度 注 3	-10°C~45°C; 10%~95%RH No condensing				
	储存温度及湿度	-25°C~85°C; 10%~95%RH No condensing				
	振动	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for60min. each along X,Y, Z axes				
安全及电磁兼容标准	冲击	20G/11mS pulse ,3 times at each X,Y,Z axes				
	海拔高度	5000m 注: 当海拔高度≥3000m 后, 海拔高度每上升 200m, 最高工作温度下降 1°C				
	安全标准	设计符合 IEC62368、IEC60950 、GB4943 等安规标准要求				
	泄漏电流	原边-副边≤0.25mA 原边-大地≤3.5mA				
	绝缘强度	输入一大地: 1.5KVac/10mA/ 1min, 无飞弧、无击穿				
	绝缘阻抗	常温常湿条件下		输入—输出: ≥50M ohms@500Vdc		
				输入—大地: ≥50M ohms@500Vdc		
				输出—大地: ≥50M ohms@500Vdc		
		恒定湿热: 温度 40°C ±2°C 、湿度 93%±3%		输入—输出: ≥2M ohms@500Vdc		
				输入—大地: ≥2M ohms@500Vdc		
	谐波 Harmonic current	EN61000-3-2,-3				


电磁干扰 EMI	传导 CE	EN55032 Class B; FCC PRAT15 A, 余量 3dB 或以上
	辐射 RE	EN55032 Class B; FCC PRAT15 A, 余量 3dB 或以上
电磁抗扰 EMS	静电放电 ESD	IEC61000-4-2: 接触放电±8KV, 空气放电±15KV, Level 4, 判据 A
	浪涌 Surge	IEC61000-4-5: (差模 1KV 共模 2KV) Level 3, 判据 A
	快速脉冲群 EFT	IEC61000-4-4 : level3, 判据 A (系统)
	传导抗扰 CS	IEC61000-4-6: level3, 判据 A
	辐射抗扰 RS	IEC61000-4-3: level3, 判据 A
其它	尺寸 (长*宽*高)	175*86*65mm
	连接端子	输入: 美规卡式公座 输出: 详见输出线材图
	冷却方式	强制风冷 输出功率: 12V 供电的风扇 风扇尺寸: 40*20mm
可靠性	设计 MTBF	200,000Hrs AT 25°C, MIL-217 Method 2 Components Stress Method
	设计电解电容寿命	3.5years@ 40°C FULL Load and Units Continuously Working
备注	注 1: 如无特别说明, 所有参数在室温条件下烤机 15min 后测试。 注 2: 纹波噪声是利用 12#双绞线连接, 且在 20MHz 带宽, 并联 0.1uF 和 10uF 电容测得。 注 3: 实际应用时, 请详细参考降额曲线、定位图和安装方式说明。	

## ■ 降额曲线:

输出负载降额与输入电压关系




输出负载降额与环境温度关系



## ■ 输出负载交叉调整率:

range	+5V	+12V	-12V	3.3V	+5VSB
1	0.2	1.0	0.1	0.2	0.05
2	10	10.54	0.3	3.0	2.0
3	4.4	13.0	0.1	4.0	1.5
4	8.04	10.7	0.2	6.0	2.0
5	4.0	5	0.3	3.5	1.0
6	6.0	8.0	0.2	4.0	1.5

## ■ 输出时序图:



PWR\_OK Sense level—95% of nominal

T1:Power-on time

T2:Rise time


T3:PWR\_OK delay

T4:PWR\_OK rise time


T5:AC loss to PWR\_OK hold-up time

Power-on time	(电源启动时间)	$T_1 < 500\text{mS}$
Rise time	(电压上升时间)	$0.1\text{mS} \leq T_2 \leq 10\text{ms}$
PWR-OK delay	(P.G 延时时间)	$100\text{mS} < T_3 < 500\text{mS}$
PWR-OK rise time	(P.G 上升时间)	$T_4 \geq 10\text{mS}$
AC loss to PWR-OK hold-up time	(AC 断电保持时间)	$T_5 \geq 10\text{mS}$

## ■ 型号代码说明:




## 定位图:



## ■ 线材:

Unit: mm



PSU

## 注明:

序号	组件名称	材料规格	数量
①	电子线材	UL1007 20#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V UL1007 24#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V	42PCS
②	端子胶壳	C4201-4PIN, 黑色	1PCS
③	端子胶壳	C4201-24PIN, 黑色	1PCS
④	端子胶壳	SATA-5P, 黑色(剥刺)	2PCS
⑤	端子胶壳	C4201-18PIN, 白色	1PCS
⑥	端子胶壳	XH-2.54-6P NYLON66, 94V-2	1PCS
⑦	端子胶壳	SATA-6P NYLON66, 94V-2	1PCS

CONN	PIN	线材颜色	电子线材	长度 (MM)
P4	1	黑色	UL1007 20#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V	550mm ±5
	2	黑色		570mm ±5
	3	黄色		450mm ±5
	4	黄色		460mm ±5
	5	红色		470mm ±5
	6	黑色		460mm ±5
	7	红色		470mm ±5
	8	黑色		460mm ±5
	9	灰色		450mm ±5
	10	紫色		480mm ±5
24P	1	黄色	UL1007 24#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V	450mm ±5
	2	灰色		480mm ±5
	3	浅黄色		450mm ±5
	4	黄色		480mm ±5
	5	橙色		450mm ±5
	6	浅橙色		460mm ±5
	7	蓝色		450mm ±5
	8	黑色		460mm ±5
	9	绿色		450mm ±5
	10	黑色		460mm ±5
SATA/6P	11	黑色	UL1007 24#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V	460mm ±5
	12	黑色		450mm ±5
	13	黑色		450mm ±5
	14	黑色		460mm ±5
	15	黑色		450mm ±5
	16	黑色		460mm ±5
	17	黑色		460mm ±5
	18	黑色		460mm ±5
	19	黑色		460mm ±5
	20	黑色		470mm ±5
SATA/A	21	黑色	UL1007 24#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V	470mm ±5
	22	黑色		450mm ±5
	23	黑色		470mm ±5
	24	黑色		460mm ±5
	1	黑色		450mm ±5
	2,3	黑色		450mm ±5
	4	黑色		440mm ±5
	5,6	黑色		440mm ±5
	1	黑色		550mm ±5
	2	黑色		560mm ±5
SATA/B	3	黑色	UL1007 20#, 额定温度: 80°C, 额定电压: 300V	570mm ±5
	4	黑色		560mm ±5
	5	黑色		580mm ±5
	1	黑色		390mm ±5
	2	黑色		400mm ±5



## ■ 产品安装、使用说明:

1、产品安装时,请参考“安装方式说明”,选取合适的安装方式。为保证使用的安全性,确保需接地的应用环境可靠接地,接地线使用大于 AWG18#黄绿接地线。

2、安装完毕,仔细检查和校对接线方式是否正确:确保输入和输出没有混淆,交流和直流没有接错,正负极性没有接反,输入电压幅值正确,输出电压正确接入用电设备,杜绝错误现象发生,避免损坏电源和用户设备。

3、通电时禁止触摸电源本体,避免可能触电;断电停止工作 3 分钟内,禁止触摸电源本体,避免可能灼伤;开板电源不建议触摸电源焊锡面。

4、为提高电源应用可靠性,尽可能安装在通风散热条件良好的部位,勿进行不必要情况下频繁开关机操作,任何应用条件超过电源标称参数时,请结合实际应用情况咨询原厂技术人员后,根据原厂技术支持建议应用。

5、如电源出现异常现象,勿擅拆装和维修,尽快联系本公司客服人员。

## ■ 包装、运输、储存:

### 1、包装:

包装箱体上有产品名称、型号、生产厂家、厂家品质部检验合格证名、制造日期等标识;包装箱内有产品说明书等。

### 2、运输:

产品包装适用于公路、铁路、航空和航海等运输方式,运输过程中应文明装卸,做到防水,防摔,避免剧烈撞击。

### 3、储存:

产品未使用时请勿拆开或拿离包装箱,包装箱离地 20cm 或以上,距离墙壁、热源、窗口式进风口 50cm 或以上。储存环境温度和相对湿度应符合该规格要求,储存环境内不应有腐蚀性气体,避免强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。如果储存时间超过两年,使用前应重新检验。

## 引用标准:

- 1、**GB4943/EN60950/IEC62368:** 由电网供电的或由电池供电的信息技术类设备(含商业电子设备)的安全标准
- 2、**GB2324:** 电工电子产品基本环境试验规程
- 3、**EN55022/ EN55024:** 信息技术设备无线电干扰特性限值和测量方法
- 4、**IEC61000-4:** 电磁兼容性(EMC)试验和测量技术
- 5、**IEC 61000-6-1:** 居住、商业、轻工业环境使用产品 电磁抗扰度 标准与测量
- 6、**IEC 61000-6-2:** 工业环境使用产品 电磁抗扰度标准与测量
- 7、**GB17625.1-2022:** 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
- 8、**GB/T 17626:** 电磁兼容 试验和测量技术
- 9、**GB/T14714:** 微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件
- 10、**GB/T9254.1-2021:** 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
- 11、东莞市北斗星电子科技有限公司企业标准

## ■ 声明:

### A 级声明

**警告:** 在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。